

FIRE DOORS A & B CLASS
NAVAL DOORS
PULLMAN BEDS

Swing door Bathroom door Hinged bed OTHER PRODUCTS A60 light A0
single hinge door A60 sliding double leaves door A60 single hinge
door A60 SWT B15 pullman bed B15 inspection hatch B15 inspection
hatch B15 double leaves door B15 single leaf door 42db Communicating

42dB

pullman bed

A60 B15

>> MARINE FIREDOORS & ACCESSORIES



A60 ≥ A30 ≥ A0

Porta TF incernierata >> singola - doppia

pag.2

Hinged fire proof door – single – double

A60

Porta TF Scorrevole >> singola - doppia

pag.4

Sliding fire proof door – single – double

Semistagna

Porta TF A60 + SWT >> incernierata singola

pag.5

Semi Water Tight fire proof door – single

B15

Porta TF B15 incernierata >> singola - doppia - comunicante - 42db

pag.6

B15 fire proof door – single – double – communicating – 42dB

Portello

Portello B15

pag.8

B15 inspection hatch

Classe C

Porta TF Classe C >> singola - doppia - swing - locale igiene

pag.9

C class door - single – double – swing – bathroom

Revolving

Porte girevoli

pag.10

Revolving doors

Pullman Bed

Pullman bed B15 a soffitto - a parete

pag.12

B15 ceiling pullman bed – hinged wall bed

Cassolina Oblò

Cassolina Oblò

pag.14

Box window

Lavori Speciali

Serranda TF A0 - Box estrazione aria - Mail Box

pag.15 | 16

Special works

A0 roller shutter – Air Box – Mail Box

 **Italcabin**
SHIP PANELS & CEILING SYSTEMS


Pannelli parete - Controsoffitti - Pavimenti

pag.17

Wall panel system – Ceiling – Floor



>> NAVAL DOORS - FIRE PROOF



Porta taglia fuoco incernierata certificata RINA MED - IMO A. 754 (18) che, con il suo telaio sp. 3mm. ed anta sp. 42mm., in configurazione standard non supera i 45 Kg/m2 di peso.

*Hinged fire proof door RINA MED - IMO A.754(18)
In standard configuration frame 3mm leaf 42 mm thickness its weight is less than 45 kg/m2.*



PTF A60 INCERNIERATA, SINGOLA - DOPPIA

Hinged fire proof door – single – double

A0 A30 A60



TELAIO

Semilavorati in lamiera presso piegata sp. 3mm.
Configurazione con soglia / mastra
Sede per guarnizione stagna gas

FRAME

Semifinished products bended sheet metal 3mm
thickness
Configuration with sill / coaming
Center for gas tight gasket

Acc. Inox AISI 304
Acc. Inox AISI 316
Acciaio verniciato a liquido
Acciaio verniciato a polvere
Acciaio zincato.

S. Steel AISI 304
S. Steel AISI 316
Steel liquid paint
Steel powder paint
Steel

ANTA

Gusci spessore da 06/10mm.
Spessore totale 42mm.
Riempimento isolante
Rinforzi perimetrali
Tre cardini Inox AISI 304

LEAF

Shells 6 – 10 / 10 mm thickness
Total thickness 42 mm
Insulation
Reinforcements on perimeter
3 stainless steel hinges

Alluminio
Acc. Inox AISI 304
Acc. Inox AISI 316
Lamiera riv. PVC

Aluminium
S. Steel AISI 304
S. Steel AISI 316
Sheet steel covered PVC

CORNICI

Semilavorati in lamiera presso piegata
sp. 08/10mm.
Sezione a "C" con battuta perimetrale

MOLDING

Semifinished products bended sheet metal 8/10
mm th.
C shape with blow on perimeter

Acc. Inox AISI 304
Acc. Inox AISI 316
Acciaio

S. Steel AISI 304
S. Steel AISI 316
Steel

ACCESSORI

Chiudiporta, Elettromagnete
Switch di segnalazione
Portello passamanichetta
Obliò dim. 500x400mm. max.
Laminato plastico di finitura
Copri soglia avviata
Maniglie Inox, Serratura Inox
Cardini Inox AISI 316
Maniglione antipanico, Maniglia Incassata
Cilindro
Selezionatore di chiusura (solo doppia anta)

ACCESSORIES

Doorcloser, electromagnet
Signal switch
Hatch for fire muff
500x400 mm Window
Finishing with plastic laminate
Sill cover
Stainless steel handle and lock
AISI 316 hinges
Antipanic handle, recessed handle
Cylinder
Close selector (double leaf only)

IMBALLI

Su bancale o in cassa di legno

PACKAGE

On pallet or wooden box



Porta taglia fuoco incernierata con misura di luce netta (L x H) fino 1200x2200mm. per porta ad anta singola e fino 2400x2200mm. per porta a doppia anta.

Hinged fire proof door clear opening up to 1200x2200 mm,
2400x2200 mm for double leaf.

TELAIO	Composto con profili presso piegati sp. 5mm e 3mm. assemblati con coibente. Guida a pavimento rivestita in acc. inox	FRAME	Bended profile 3-5 mm thickness Assembled with insulation Floor guide covered with stainless steel
ANTA	Gusci in lamiera presso piegata spessore 15/10mm. Riempimento in L.R. 150 Kg/M3 Maniglie filo anta	LEAF	Bended sheet metal shells 15/10 mm th. Filled with rockwool 150 kg/m3 Aligned handle
CORNICI	Semilavorate in lamiera presso piegata sp. 15/10mm.	MOLDING	Bended sheet metal 15/10 mm th.
ACCESSORI	Impianto pneumatico di apertura/chiusura Chiusidiporta con molla a bobina Freno in chiusura Elettromagnete Switch di segnalazione Portello passa manichetta Cilindro Laminato plastico di finitura Maniglie Inox Serratura Inox Cilindro	ACCESSORIES	Open/close pneumatic set Doorcloser with solenoid spring Closer brake Electromagnet Signal switch Hatch for fire muff Cylinder Finishing with plastic laminate Stainless steel handle and lock
IMBALLI	Su bancale	PACKAGE	On pallet

Acc. Inox AISI 304 / Acciaio
Acc. Inox AISI 316 / Acciaio
Acciaio


S. Steel AISI 304 / Steel
S. Steel AISI 316 / Steel
Steel

Acc. Inox AISI 304
Acc. Inox AISI 316
Acciaio

S. Steel AISI 304
S. Steel AISI 316
Steel


Acc. Inox AISI 304
Acc. Inox AISI 316
Acciaio

S. Steel AISI 304
S. Steel AISI 316
Steel




Porta taglia fuoco scorrevole certificata RINA MED - IMO A. 754 (18) con misura di luce netta (L x H) fino 1300x2200mm. per porta ad anta singola e fino 3800x2250mm. per porta a doppia anta.
Possibilità di abbinare movimentazione automatizzata di apertura/chiusura tramite impianto pneumatico.

*Sliding fire proof door RINA MED - IMO A.754(18) clear opening up to 1300x2200 mm single leaf, 3800x2250 mm double leaf.
It is possible to join automatic open/close movement using pneumatic system.*



PORTA TF A60 + SWT >> INCERNIERATA SINGOLA
Fire proof door + Semi Watertight Inged single

A60



TELAIO

Semilavorati in lamiera presso piegata sp. 5mm.
 Configurazione con soglia / mastra
 Quattro cardini rinforzati

ANTA

Gusci presso piegati spessore 20/10mm.
 Riempimento in L.R. 150 Kg/M3
 Rinforzi lato cardini e frontali
 Sede per guarnizione

CHIUSURA

Per taglia fuoco tramite serratura meccanica
 Per stagno a 0,35 bar con meccanismo manuale di chiusura

ACCESSORI

Meccanismo pneumatico di apertura/chiusura taglia fuoco e stagno a 0,35 bar per apertura a 90°
 Meccanismo pneumatico di apertura/chiusura taglia fuoco e stagno a 0,35 bar per apertura a 180°
 Chiudiporta
 Elettromagnete
 Switch di segnalazione
 Maniglie Inox
 Serratura Inox
 Cardini Inox

IMBALLI

Su bancale

FRAME

Bended profile 5 mm thickness
 Configuration with sill / coaming
 4 reinforced hinges

LEAF

Bended sheet metal shells 20/10 mm th.
 Filled with rockwool 150 kg/m3
 Reinforces front and hinge side
 Center for gasket

LOCK

With mechanical lock – fire proof
 Manual mechanism – tight 0,35 bar

ACCESSORIES

Open/close pneumatic set fire proof and tight 0,35 bar for 90° opening
 Open/close pneumatic set fire proof and tight 0,35 bar for 180° opening
 Doorcloser
 Electromagnete
 Signal switch
 Stainless steel handle lock and hinges

PACKAGE

On pallet

Acciaio Steel

Acciaio Steel

Porta taglia fuoco incernierata certificata **RINA MED - IMO A. 754 (18)** con misura di luce netta (L x H) fino 1100x2025 mm. e semistagna a 3,5 Mt. di battente lato opposto apertura.
 Possibilità di abbinare movimentazione automatizzata di apertura/chiusura tramite impianto pneumatico.


Hinged fire proof door **RINA MED - IMO A.754(18)** clear opening up to 1100x2025 mm single leaf, Semi_water tight 3,5 m of clapper opposite opening side
 It is possible to join automatic open/close movement using pneumatic system.




>> NAVAL DOORS - FIRE PROOF

Anta singola *Single*


Anta doppia *Double*




tipo 50




tipo 70 A



tipo 70 B



42db



PORTA TF B15 INCERNIERATA >> SINGOLA - DOPPIA - COMUNICANTE - 42DB
B15 fire proof door – single – double – communicating – 42dB

B15



TELAIO
 Semilavorati in lamiera pressopiegata 12/10 mm
 Assemblaggio mediante viti metriche
 Gaggia regolabile in altezza e profondità
 3 cerniere in stainless steel
 Fissaggio a parete mediante avvitamento
 Sezioni a T ed a L certificate per pannelli da 50 e 70 mm

ANTA
 Gusci rivettati pressopiegati 8/10 mm
 Riempimento con lana di roccia 150 KG/M3
 Rinforzi centrali e su lato cerniera
 Scatola rinforzata per accoglimento serratura
 Labirinto per griglia di aerazione (se presente)

CORNICI
 Semilavorati in lamiera pressopiegata 8/10 mm
 Sezione a C od a C ribordata
 Angolo di chiusura a 90° od a 45°

ACCESSORI
 Serratura meccanica
 Serratura a scheda elettronica
 Chiudiporta
 Cerniera a molla
 Fermaporta magnetico
 Fermaporta meccanico
 Griglia di ventilazione 0.015 m2 - 0.025 m2
 Oblò in classe B15 (300x400 mm max) sp. 21mm
 Oblò in classe B15 (Diam.285 mm max) sp. 21mm
 Spioncino

IMBALLI
 Su Pallet od in cassa di legno sovrapponibile
 Protezione anta con foglio faesite o materiale MDF
 Protezione anta con film PVC Termoretraibile
 Copertura PVC su cassa chiusa

FRAME
 Semifinished products bended sheet metal 12/10mm thickness
 Assembled by metrical screws
 Adjustable striker plate (in height and depth)
 3 stainless steel hinges
 Fixed to wall panel by screwing
 T and L certificated shape for 50 and 70 mm th. Panels

LEAF
 Shells 8 /10 mm thickness fixed with rivets
 Insulation with rockwool 150 kg/m3
 Reinforcements on hinge side and in the middle
 Reinforced lock box
 Maze for ventilation grid (if present)

MOLDING
 Semifinished products bended sheet metal 8/10 mm th.
 C shape simple or double bended
 90° or 45° corners

ACCESSORIES
 Mechanical lock
 Electronic lock
 Doorcloser
 Spring hinge
 Magnetic door stopper
 Mechanical door stopper
 Ventilation grid 0,015 – 0,025 m2
 B15 porthole 300x400 21mm th.
 B15 porthole 285 diameter 21 mm th.
 Peephole

PACKAGE
 On pallet or wooden box
 Protection on leaf with wood or MDF material
 Protection on leaf with PVC (low spread)
 PVC cover on closed wooden box

Acc. Inox AISI 304
 Acciaio Vern. a polvere
 Acciaio Vern. a liquido
 Acciaio Zincato
 Lamiera rivestita PVC

S. Steel
 Steel liquid paint
 Steel powder paint
 Steel Galvanize

Alluminio
 Acciaio Verniciato
 Lamiera rivestita PVC
 Acciaio Zincato + L. Plastico

Aluminium
 S. Steel paint
 Sheet steel cov. PVC
 Galvanize Sheet + LP

Acc. Inox
 Acciaio Verniciato

S. Steel
 Steel paint



portello B15

Hatch B15 inspection hatch

TELAIO

Semilavorati in lamiera pressopiegata 15/10 mm
Telaio a giro con angoli a 45°
Rinforzi di fissaggio sui montanti
Cornice a nastro in acciaio inox
Fissaggio a parete mediante avvitarimento
Sezione a Z certificata per pannelli da 50 e 70 mm

ANTA

Gusci rivettati pressopiegati 8/10 mm
Riempimento con lana di roccia 150 KG/M3
Rinforzi centrale
Serratura a chiave quadra a 3 punti di chiusura
Guscio interno in lamiera zincata

ACCESSORI

Anello con quadro per apertura Fire Station
Maniglia a quadro per apertura Steward
Cavetto inox per limitazione apertura
Obiò B15 per Hi Fog 250x150 mm

IMBALLI

Su Pallet od in cassa di legno sovrapponibile
Protezione anta con foglio faesite o materiale MDF
Protezione anta con film PVC Termoretraibile
Copertura PVC su cassa chiusa

FRAME

*Semifinished products bended sheet metal 15/10mm thickness
Same section 4 sides, corner 45°
Reinforced on vertical frame
Continuous stainless steel hinges
Fixed to wall panel by screwing
Z certificated shape for 50 and 70 mm th. Panels*

LEAF

*Shells 8 /10 mm thickness fixed with rivets
Insulation with rockwool 150 kg/m3
Reinforcement in the middle
3 point of closing lock with square
Internal shell in galvanized steel*

ACCESSORIES

*Ring with female square for fire station
Handle with female square (stewards equipment)
Stainless steel cord opening limiter
B15 porthole 150x250 for Hi fog*

PACKAGE

*On pallet or wooden box
Protection on leaf with wood or MDF material
PVC cover on closed wooden box*

*S. Steel
Acciaio Zincato
Lamiera rivestita PVC*

*S. Steel
Steel Galvanized
Sheet steel cov. PVC*

*S. Steel
Acciaio Verniciato
Lamiera rivestita PVC*

*S. Steel
Steel paint
Sheet steel cov. PVC*



PORTA TF CLASSE C >> SINGOLA - DOPPIA - SWING - BOX IGIENE

C class door - single - double - swing - bathroom

classe C



TELAIO

Semilavorati in lamiera pressopiegata 12/10 mm
Assemblaggio mediante viti metriche
Gaggia regolabile in altezza e profondità
3 cerniere in stainless steel
Fissaggio a parete mediante avvitamento
Sezioni variabili a parete

FRAME

Semifinished products bended sheet metal 12/10mm thickness
Assembled by metrical screws
Adjustable striker plate (in height and depth)
3 stainless steel hinges
Fixed to wall panel by screwing
Section on demand

ANTA

Gusci rivettati pressopiegati 8/10 mm
Riempimento con lana di roccia 150 KG/M3
Rinforzi centrali e su lato cerniera
Scatola rinforzata per accoglimento serratura
Labirinto per griglia di aerazione (se presente)

LEAF

Shells 8 /10 mm thickness fixed with rivets
Insulation with rockwool 150 kg/m3
Reinforcements on hinge side and in the middle
Reinforced lock box
Maze for ventilation grid (if present)

CORNICI

Semilavorati in lamiera pressopiegata 8/10 mm
Sezione a C od a C ribordata
Angolo di chiusura a 90° od a 45°

MOLDING

Semifinished products bended sheet metal 8/10 mm th.
C shape simple or double bended
90° or 45° corners

ACCESSORI

Serratura meccanica
Serratura a scheda elettronica
Chiudiporta
Cerniera a molla
Fermaporta magnetico
Fermaporta meccanico
Limitatore di apertura
Griglia di ventilazione 0.015 m2 - 0.025 m2
Oblo in classe C (misure variabili a piacere)
Spioncino

ACCESSORIES

Mechanical lock
Electronic lock
Doorcloser
Spring hinge
Magnetic door stopper
Mechanical door stopper
Ventilation grid 0,015 - 0,025 m2
C class porthole (dimention on demand)
Peephole

IMBALLI

Su Pallet od in cassa di legno sovrapponibile
Protezione anta con foglio faesite o MDF
Protezione anta con film PVC Termoretraibile
Copertura PVC su cassa chiusa

PACKAGE

On pallet or wooden box
Protection on leaf with wood or MDF material
Protection on leaf with PVC (low spread)
PVC cover on closed wooden box

Acc. Inox AISI 304
Acciaio Vern. a polvere
Acciaio Vern. a liquido
Acciaio Zincato
Lamiera rivestita PVC



S. Steel
Steel liquid paint
Steel powder paint
Steel Galvanize

Acc. Inox AISI 304
Acciaio Verniciato
Lamiera rivestita PVC

S. Steel
Steel paint
Sheet steel cov. PVC


Acc. Inox AISI 304
Acciaio Verniciato

S. Steel
Steel paint





>> NAVAL DOORS



PORTE GIREVOLI

Revolving doors



BUSSOLA

Pareti presso piegate curve
Struttura tubolare di rinforzo a soffitto
Assemblaggio con viti metriche

FRAME

Curved walls
Tubular structure reinforced ceiling
Assembled with metrical screws

ANTA

Gusci presso piegati spessore 10/10mm.
Rinforzi interni e lato cardine centrale
Obliò dia. 400mm.

LEAF

Shells 10 /10 mm thickness
Reinforcements on hinge side and in the middle
400 mm porthole

CARATTERISTICHE

Movimentazione tramite impianto Elettro idraulico
Tre dimensioni standard, Ø 2000/2500/3000 mm
Una anta mobile per passaggio a porta non operante
Tre velocità di rotazione selezionabili
Pulsanti di blocco rotazione in emergenza
Sensori di blocco rotazione di sicurezza
Quattro faretti incassati a soffitto.
Senso di rotazione orario e antiorario

FEATURE

Moving with electric-hydraulic system
Standard dimention, Ø 2000/2500/3000 mm
Mobile leaf to pass in switch off configuration
3 selectable rotation speeds
Emergency Push-button
Security rotation brake sensor
4 lamps in the ceiling
Double direction rotation

IMBALLI

Su bancale o in cassa di legno

PACKAGE



On pallets or wooden box

Acc. Inox AISI 304
Acc. Inox AISI 316

S. Steel AISI 304
S. Steel AISI 316

Acc. Inox AISI 304
Acc. Inox AISI 316

S. Steel AISI 304
S. Steel AISI 316



Porta girevole in tre diverse dimensioni standard. 2000mm. - 2500mm. - 3000mm. con possibilità di senso di rotazione, orario/antiorario, e velocità modificabile.

Fornita in kit di montaggio completa di impianto elettro-idraulico di movimentazione.

Revolving door 3 different standard dimention 2000, 2500 and 3000 mm with double direction and adjustable speed
Supplied with fully mounting kit, and electric-hydraulic moving system.



LETTO A SOFFITTO PULLMAN B15

B15 ceiling pullman bed



STRUTTURA

Acciaio decapato e lucido, assemblata mediante saldatura e rivettatura.
Chiusura letto con doppia serratura laterale con apertura centrale a quadrello.
Verniciatura con polveri epossidiche.
Coibentazione B15.
Montaggio a bordo mediante pendinatura con giunto antivibrante od in appoggio alla struttura della cabina stessa.

STRUCTURE

*Assembled steel with Rivets and welding
Double side lock with central square closing system
Powder painted
B15 insulation
Mounting on board with anti vibrating joint hanging or on cabin structure itself*

VASCA

Estruso in lega leggera opportunamente sagomato.
Fondo di contenimento materasso in nobilitato corredato di maniglia d'appoggio per facilitare il ribaltamento del letto.

TUB

*Light alloy extruded with studied shape
Ennobled bottom for mattress with handle for overturning*

ACCESSORI

Spondina ribaltabile anticaduta in acciaio inox.
Profilo per appoggio scaletta in acciaio inox.
Cinghie fermamaterasso con aggancio e sgancio rapido.
Chiusura di sicurezza a letto aperto.
Microinterruttore di sicurezza per lampada di cortesia.
A richiesta : lampada di cortesia.

ACCESSORIES

*Stainless steel dump bunk
Stainless steel ladder support
Belt for mattress with fast coupling/uncoupling
Security in open bed position
Security Microswitch for lamp
If required: lamp*

IMBALLI

Scatole di cartone

PACKAGE

Cardboard box



LETTO PULLMAN B15 MED 346504CS

Un soluzione sicura e pratica per raddoppiare i posti letto in cabina.

Completamente a scomparsa nel soffitto. Cassone contenimento letto e pannello di chiusura verniciati in tinta con il soffitto della cabina.

Apertura con chiave a quadrello (in dotazione al personale di bordo) e doppia serratura.

Imballo in scatole di cartone singole.

LETTO PULLMAN B15 MED 346504CS

A safe and easy solution to double beds in cabin.

Fully hidden in ceiling, painted as it is opening with female square (stewards equipment) and double lock

Package in single cardboard boxes.

LETTI INCERNIERATI A PARETE

B15 hinged wall bed

Pullman bed



STRUTTURA

Staffe di supporto a parete in acciaio decapato spessore 40/10 fissaggio a parete mediante viti metriche con adeguato rinforzo della struttura cabina in corrispondenza dei fissaggi. Verniciatura con polveri epossidiche.

STRUCTURE

Steel 40mm th. Wall hanger
Fixing to wall with metrical screws
Proper cabin reinforcement
Powder painted

VASCA

Estruso in lega leggera opportunamente sagomato, fondo di contenimento materasso in nobilitato corredato di maniglia d'appoggio per facilitare il ribaltamento del letto. Possibilità di rivestire la parte in vista, a letto chiuso, con laminato in tinta con i pannelli parete della cabina.

TUB

Light alloy extruded with studied shape
Ennobled bottom for mattress with handle for overturning
It is possible to fit the in-sight part with same pvc of cabin panels

ACCESSORI

Spondina ribaltabile anticaduta in acciaio inox.
Profilo per appoggio scaletta in acciaio inox.
Cinghie fermamaterasso con aggancio e sgancio rapido.
Chiusura di sicurezza a letto aperto.
Microinteruttore di sicurezza per lampada di cortesia.

ACCESSORIES

Stainless steel dump bunk
Stainless steel ladder support
Belt for mattress with fast coupling/uncoupling
Security in open bed position
Security Microswitch for lamp
If required: lamp

IMBALLI

Scatole di cartone

PACKAGE

Cardboard box



LETTO A PARETE

Semplice e di facile montaggio permette di aumentare i posti letto senza stravolgere la struttura della cabina. Il pannello di fondo, della vasca portamaterasso, in vista a letto chiuso, può essere rivestito in tinta con i pannelli parete della cabina. Imballo in scatole di cartone singole.

WALL HINGED PULLMAN BED

A easy and simply mounting way to get new beds in cabin without serious changes in it. The bottom panel, in sight when the bed is closed, can be fitted with same pvc of cabin panels. Package in single cardboard boxes.

Cassolina oblò

CASSOLINA OBLO' Box window



STUTTURA

Lamiera decapata, assemblata mediante saldatura.

STRUCTURE

Steel welded structure

COIBENTAZIONE

Costituita da lana di roccia rivestita con velo vetro, applicata esternamente mediante incollaggio ed arpioni metallici.

INSULATION


Rockwool plus glass web, both fixed by glue and metallic harpoon

IMBALLI

Su pallets.

PACKAGE

On pallets



CASSOLINA OBLO'

Imbotte di collegamento tra parete cabina e oblò murata nave, realizzato nella forma e dimensioni come da disegno e specifica cliente, verniciato con polveri epossidiche e completo di coibentazione.

Box Window

Connection Tunnel between cabin wall and external wall of the ship, manufactured on customer drawing, powder painted and complete of insulation



SERRANDA TF AO
Special works AO roller shutter

Serranda TF



BOX

Lamiera presso piegata sp. 3mm.
Portello di ispezione frontale

GUIDE

Verticali per scorrimento del telo e
contrappeso
In lamiera presso piegata sp. 3mm.

TELO

Stecche stampate sp. 08/10

ACCESSORI

Movimentazione manuale
Impianto di regolazione velocità di discesa in
emergenza
Switch di segnalazione
Sirena
Elettromagnete
Termofusibile 70°
Contrappeso
Quadro elettrico di controllo
Cilindro laterale

IMBALLI

Bancale o in cassa di legno

BOX

*Bended sheet metal 30/10mm thickness
Frontal inspection hatch*

LEAF

*Vertical, for cloth and balance creep
Bended sheet metal 30/10mm thickness*

CURTAIN

Stamped stick 08/10 th

ACCESSORIES

*Manual movement
Adjusting of emergency slope speed system
Signal switch
Hooter
Electromagnet
Thermofusible 70°
Balance
Electric control panel
Lateral cylinder*

PACKAGE

Pallet or wooden box

Acc. Inox AISI 304
Acc. Inox AISI 316
Acciaio

*S. Steel AISI 304
S. Steel AISI 316
Steel*

Acc. Inox AISI 304
Acc. Inox AISI 316
Acciaio

*S. Steel AISI 304
S. Steel AISI 316
Steel*

Telo Acc. Inox AISI 304

Curtain S. Steel AISI 304



Serranda taglia fuoco certificata LLOYD'S REGISTER,
misura di luce netta (LxH) 1840x2000 mm. con telo in Acc. Inox. AISI 304.

*Fire proof Rolling Shutter LLOYD'S REGISTER certificated,
clear opening (LxH) 1840x2000 mm. with curtain in S.Steel AISI 304.*



BOX ESTRAZIONE ARIA

casinetto di estrazione aria cabine e corridoi, insonorizzato e coibentato, realizzato a disegno in base alle esigenze tecniche e dimensionali del cliente.

Scheda tecnica

Struttura: realizzata in lamiera zincata pressopiegata ed assemblata

Coibentazione: costituita, internamente da feltro di vetro tipo "Ultralite", esternamente da pannelli in lana di roccia più velo vetro, entrambe fissate mediante incollaggio ed arpioni metallici.

Imballo: su pallets.

AIR BOX

Sound and fire proof AIR box for cabins and corridors, manufactured on customers drawing

Technical details

Structure: galvanized bended steel, mounted with rivets


Insulation: fully internal "ultralite", external rockwool plus glass web, both fixed by glue and metallic harpoon

Package: on pallets





Genoa wall panel system



The Genoa panel system is supplied ready for installation complete with assembly profiles. The standard width of the panels is 600 mm but can be supplied in different sizes (see attached table) and the height according to customer requirements. For the installation some panels may have to be cut to fit at corners and are assembled with visible profiles.

The Genoa panel system is approved by the major Classification Societies

Technical data


Panel Core: mineral wool (density 150kg/m³ - 220kg/m³)

Panel Surface:

- PVC foil coated galvanized steel (thk 0,7 mm)
- Pre-painted galvanized steel (thk 0,6 mm)
- Stainless Steel AISI 304 brushed 180-220 (thk 0,7 mm)
- PVC foil coated aluminium on special request (thk 0,8/1 mm)

Fire rating: B15

Florence detachable wall panel system



The characteristics of the Florence panel system is the easiness in dismounting and mounting. The system is supplied ready for installation complete and assembly profile. The standar width of the panels is 550 mm and the height according to customer requirements. For the installation some panels may hav to be cut to fit at corners and are assembled by means of visible profiles.

The Florence system is approved by the major Classification Societes.

Tecnical data


Panel Core: mineral wool (density 150kg/m³ - 220kg/m³)

Panel Surface:

- PVC foil coated galvanized steel (thk 0,7 mm)
- Pre-painted galvanized steel (thk 0,6 mm)
- Stainless Steel AISI 304 brushed 180-220 (thk 0,7 mm)
- PVC foil coated aluminium on special request (thk 0,8/1 mm)

Fire rating: B15

Venice ceiling system



The IC continous Venice ceiling system is available in thre different type:

- Light weight: standard width 300 mm (can be supplied modular version)
- Perforated: width 300 mm (re-inforced with and without protective film layer)
- Heavy load : width 300 mm rinfored with galvanized steel sheet backing that support ventilation units, lights...without any extra hangers.

Tecnical data

This IC ceiling system gives a nice appearance, airborne noise reduction and fast installation. The decorated surface can be pre-painted, PVC or S.Steel

Length: up to 3000 mm


Ceiling core: Mineral wool (density 100 kg/m³)

Fire rating: B15

Steel: galvanized and pre-painted (thk 0,6 mm), and PVC (thk 0,7 mm)

Stainless Steel: AISI 304 brushed 180/220

Siena floating floor system



The IC Siena floating floor system has been developed to meet requirements for:

- high noise reduction
- A30/A60 fire rating
- Sufficient strenght to support load impact, due to special fiver oriented wool.
- Fast and easy installation
- Finish surface ready for flooring

Tecnical data

Panel Core: mineral wool (density 150kg/m³ - thk 50/70 mm)

Panel Surface:

- galvanized steel plate (thk 2,5 mm)

>

>

>

>



Amsterdam
 Arcadia
 Athara
 Aurelia
 Bithia
 Caribbean Princess
 Clodia
 Conquest
 Costa Concordia
 Costa Fortuna
 Costa Magica
 Crown Princess
 Diamond princess
 Destiny
 Domiziana
 Emilia
 Excellent

Excelsior
 Festos Palace
 Glory
 Golden Princess
 Grand Princess
 Janas
 Knossos Palace
 La Superba
 La Suprema
 Liberty
 Moby Aki
 Neptune Okeanis
 Nomentana
 Noordam
 Nuraghes
 Olympia Palace
 Oosterdam

Pride of Hull
 Prometeus
 ResidenSea
 Sabratha
 Sapphire princess
 Seven Seas Voyager
 Sharden
 Silver Cloud
 Silver Wisper
 Star Princess
 Toscana
 Triumph
 Valour
 Victory
 Westerdam
 Zaandam
 Zuiderdam

Carnival
 Costa Crociere
 P & O
 Holland America Lines
 Grimaldi Lines
 Eni
 MSC
 Minoan Lines
 Moby lines
 Neptune Lines
 ResidenSea
 Tirrenia
 V Ships

Chantier de l'Atlantique
 Fincantieri Ancona
 Fincantieri Castellammare
 Fincantieri Genova
 Fincantieri Marghera

Fincantieri Monfalcone
 Fincantieri Palermo
 Fosen
 Meier Werft
 Nagasaki

Devonport Royal Dockyard
 N.C. Apuania
 Yliak
 Cantieri Navali Rosetti

P.Mec Division of PRECETTI S.p.A. 16010 Ceranesi (GE) - Via B. Parodi, 124 - Italy Tel. +39/0107266 338 Fax +39/0107266 342 www.pgroup.it pmec@pgroup.it

ItalCabine S.r.l. Division of PRECETTI S.p.A. 55027 S.Giovanni Valdarno (AR) Via Peruzzi, 58 - Italy Tel +39/0559139034 Fax +39/0559129300 www.italcabin.com italcabin@pgroup.it

